

付属品・別売品

コネクタ接続ケーブル (MC4)
1000V用 ¥16,500- (税込)



モジュール接続ケーブルです。2本セットでの販売です。ファークウェイ社製・デルタ電子社製のパワーコンディショナと互換性があり、安定して測定できます。

コネクタ接続ケーブル (MC4)
1500V用 ¥16,500- (税込)



モジュール接続ケーブルです。2本セットでの販売です。ファークウェイ社製・デルタ電子社製のパワーコンディショナと互換性があり、安定して測定できます。

延長スタック付ケーブル (1m・2m)
1m ¥5,500- (税込)
2m ¥6,600- (税込)



【赤・黒 一式 1m・2m】
P端子用 (赤)・N端子用 (黒) 各1本のセット販売です。[許容電圧: 直流1000V、許容電流: 32A以下]

コネクタ接続ケーブル (SMA)
1000V用 ¥16,500- (税込)



SMA Solar Technology AG社製のパワーコンディショナに接続するためのケーブルです。2本セットでの販売です。互換性があり、安定して測定できます。

コネクタ接続ケーブル (SMA)
1500V用 ¥19,800- (税込)



SMA Solar Technology AG社製のパワーコンディショナに接続するためのケーブルです。2本セットでの販売です。互換性があり、安定して測定できます。

Lアングル延長ケーブル (1m)
¥6,600- (税込)



【赤・黒 一式 SZ-200標準付属品】
P端子用 (赤)・N端子用 (黒) 各1本のセット販売です。[許容電圧: 直流1000V、許容電流: 19A以下]

極細プローブ
¥5,500- (税込)



【赤・黒 一式 極細プローブ】
SZ-200で使用可能な、細いプローブです。グリップ部分が細く、P極・N極間が狭い端子台の測定作業に便利です。SZ-100でご使用の場合は、ケーブルと合わせてご購入ください。[許容電圧: 直流1000V、許容電流: 1A以下]

極細プローブ+ケーブル (1.5m)
¥12,100- (税込)



【赤・黒 一式 極細プローブ+ケーブル】
SZ-1000で使用可能な、細いプローブです。グリップ部分が細く、P極・N極間が狭い端子台の測定作業に便利です。[プローブ: 許容電圧: 直流1000V、許容電流: 1A以下、ケーブル: 許容電圧: 直流1000V、許容電流: 10A以下]

壁掛けフック (SZ専用)
¥3,300- (税込)



【標準付属品】
ソラメンテ-Z (SZ-1000/SZ-200) 専用の壁掛けフックです。本体に取り付けると、パワーコンディショナの扉に掛けられるようになります。

GND端子ケーブル (1m)
¥3,300- (税込)



【標準付属品】
GND端子ケーブルのケーブル部 (緑) です。

マグネット付ケーブル (1m)
¥3,300- (税込)



【標準付属品】
SR-200に標準で付属している、P端子用のマグネット付ケーブル (赤) です。

ドルフィンクリップ 黒・赤・緑
各 ¥3,300- (税込)



黒・赤はソラメンテ-Z用、緑はSR-200用GND端子ケーブルのドルフィンクリップです。1個ずつの販売ですので、色をご指定ください。

ソラメンテシリーズ eソラメンテ

